



TVS-1282T3-i7-64G (Legacy)

CPU	英特尔® 酷睿™ i7-7700 四核 3.6 GHz 处理器 · 最大涡轮频率可达 4.2 GHz
CPU 架构	64 位 x86
图形处理器	Intel® HD Graphics 630
浮点运算单元	Yes
加密引擎	Yes (AES-NI)
硬件加速转码	Yes
系统内存	64 GB UDIMM DDR4
内存上限	64 GB (4 x 16 GB)
内存插槽	4 x UDIMM DDR4
闪存	512MB (双 OS 的 DOM)
驱动器托架	8 个 3.5 英寸 + 4 个 2.5 英寸 SATA 6Gb/s, 3Gb/s
驱动器兼容性	3.5 英寸仓位： 3.5 英寸 SATA 硬盘驱动器 2.5 英寸 SATA 硬盘驱动器 2.5 英寸 SATA 固态硬盘 2.5 英寸仓位： 2.5 英寸 SATA 固态硬盘
热插拔	Yes (不支持 M.2 SSD)
M.2 插槽	2 x M.2 2242/2260/2280/22110 SATA 6Gb/ s 插槽 M.2 SSD 标准不包括在内。 M.2 SSD 操作可能会产生过多热量。建议在 M.2 SSD 上安装散热片 (来自 QNAP 或第三方提供) 。
SSD 缓存加速支持	SSD 插槽 1、2、3、4
GPU 直通	Yes
以太网端口 (RJ45)	4
10 G以太网端口	2 x 10GBASE-T
网络唤醒 (WOL)	Yes

巨帧	Yes
Thunderbolt 端口	4 (Thunderbolt™ 3) 仅支持 Thunderbolt 连接用于Windows和Mac主机及USB存储设备。不支持第三方 Thunderbolt 外部存储设备。
PCIe 插槽	3 插槽 1: PCIe Gen 3 x8 插槽 2: PCIe Gen 3 x4 插槽 3: PCIe Gen 3 x4 三个 PCIe 插槽被两张 Thunderbolt™ 3 卡和一张 10GbE 适配器占用。
USB 3.2 Gen 1 端口	5
HDMI™ 输出	3
音频输入	2 x 6.3mm 动态麦克风输入插孔
音频输出	2 x 内置扬声器 · 1 x 3.5mm 线路输出插孔 (用于放大器或扬声器) 上述音频输出端口中只有一个可以工作。如果连接了扬声器，声音将通过扬声器输出。
外形规格	直立式
LED 指示灯	系统状态 · 2.5 英寸 SSD · M.2 SSD · 3.5 英寸 HDD
LCD 显示屏 / 按钮	Yes
按钮	电源 · 系统重置 · USB自动复制
尺寸 (高 x 宽 x 深)	234.6 × 369.9 × 319.8 mm
净重	11.55 kg
毛重	13.65 kg
工作温度	0 - 40°C (32°F - 104°F)
存储温度	-20 - 70 °C (-4°F - 158°F)
相对湿度	5-95% RH (不凝结) · 湿球: 27°C (80.6°F)
电源单元	输入: 100-240V~, 3-1.5A, 60-50Hz; 输出: 250W
功耗: 典型工作模式	111.358 W
风扇	系统风扇: 3 x 80mm CPU风扇: 2 x 90mm
系统警告	蜂鸣器
Kensington 安全性插槽	Yes
标准保修	2
较大并发连接数 (CIFS) - 配备内存上限	5000

注意: 请仅使用 QNAP 内存模块来保持系统的性能与稳定性。若 NAS 设备有多个内存模块, 请使用规格相同的 QNAP 模块, 并参考硬件用户手

册安装兼容的 QNAP 内存模块。

警告：使用不受支持的模块可能导致性能下降、引发错误或使操作系统无法启动。

QNAP 有权视供货商产品供货情况，更换部分零件或配件。其兼容性与稳定性皆经过相同严格的测试检验，请用户放心使用。

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

设计及规格若有变更，恕不另行通知。产品图仅供示意，实际产品可能有所不同。

由于屏幕显示误差，产品实际颜色亦可能和网站所示有所不同。