



## TVS-672N-i3-4G (Legacy)

CPU	英特尔® 酷睿™ i3 处理器
CPU 架构	64 位 x86
图形处理器	Intel® UHD Graphics 630
浮点运算单元	Yes
加密引擎	Yes (AES-NI)
硬件加速转码	Yes
系统内存	4 GB SODIMM DDR4
内存上限	32 GB ( 2 x 16 GB )
内存插槽	2 x SODIMM DDR4
闪存	5GB ( 双启动 OS 保护 )
驱动器托架	6 x 3.5 英寸 SATA 6Gb/s, 3Gb/s
驱动器兼容性	3.5英寸托架 : 3.5英寸 SATA 硬盘驱动器 2.5英寸 SATA 硬盘驱动器 2.5英寸 SATA 固态硬盘
热插拔	Yes ( 不支持 M.2 SSD )
M.2 插槽	2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x2 插槽  兼容 PCIe Gen 3 以上的 NVMe SSD。请查询兼容性清单 <a href="https://www.qnap.com.cn/compatibility/">https://www.qnap.com.cn/compatibility/</a> 。
SSD 缓存加速支持	Yes
GPU 直通	Yes
以太网端口 ( RJ45 )	2
5 G以太网端口 ( 5G/2.5G/1G/100M )	1 x 5GbE ( 5G/2.5G/1G/100M )
网络唤醒 ( WOL )	Yes

巨帧	Yes
PCIe 插槽	2 插槽 1: PCIe Gen 3 x16 (CPU) 插槽 2: PCIe Gen 3 x4 (PCH)
USB 3.2 Gen 1 端口	1
USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 端口	2 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps
红外传感器	Yes (QNAP RM-IR004 & MCE)
HDMI™ 输出	1, HDMI™ 2.0 (up to 3840 x 2160 @ 60Hz)
音频输入	1 x 3.5mm 麦克风输入插孔
音频输出	1 x 内置扬声器, 1 x 3.5mm 线路输出插孔 (用于放大器或扬声器)
外形规格	直立式
LED 指示灯	HDD 1-6、状态、局域网、USB 端口、M.2 端口
LCD 显示屏 / 按钮	Yes
按钮	电源、系统重置、USB复制
尺寸 (高 x 宽 x 深)	188.2 x 264.3 x 279.6 mm
净重	6.553 kg
毛重	8.07 kg
工作温度	0 - 40°C (32°F - 104°F)
存储温度	-20 - 70 °C (-4°F - 158°F)
相对湿度	5-95% RH (不凝结), 湿球: 27°C (80.6°F)
电源单元	250W, 100-240V
功耗: 磁盘待机模式	26.52 W
功耗: 典型工作模式	45.6 W 使用满载 WD10EFRX 硬盘测试。
风扇	系统风扇: 2 x 92mm, 12VDC CPU风扇: 2 x 60mm鼓风机
系统警告	语音提示或蜂鸣器
Kensington 安全性插槽	Yes
标准保修	2
较大并发连接数 (CIFS) - 配备内存上限	2500

注意: 请仅使用 QNAP 内存模块来保持系统的性能与稳定性。若 NAS 设备有多个内存模块, 请使用规格相同的 QNAP 模块, 并参考硬件用户手

册安装兼容的 QNAP 内存模块。

警告：使用不受支持的模块可能导致性能下降、引发错误或使操作系统无法启动。

QNAP 有权视供货商产品供货情况，更换部分零件或配件。其兼容性与稳定性皆经过相同严格的测试检验，请用户放心使用。

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

设计及规格若有变更，恕不另行通知。产品图仅供示意，实际产品可能有所不同。

由于屏幕显示误差，产品实际颜色亦可能和网站所示有所不同。